

Водосточная система Döcke STANDARD

1. Назначение и общая информация об изделии.

Водосточная система Döcke STANDARD – это сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с крыши здания. Водосточные изделия системы Döcke STANDARD изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками. Выпускается в четырёх цветовых решениях: зелёный, коричневый, белый, красный.

2. Правила хранения.





- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).




3. Пропускная способность и площадь водоотведения при длине желоба до 10 м (расчёт в соответствии с EN 12056-3 для интенсивности осадков 80 л/м² * час).

Расположение трубы относительно желоба	Без уклона (от 0 до 3 мм на м.п.)		Уклон 4 мм на м.п.	
	л/с	м.кв.	л/с	м.кв.
В начале/конце	1,2	55	1,48	67
В центре	1,4	110	2,96	134

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Труба водосточная 3 м		Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 2 м, 1 м; Диаметр – 80 мм.	1,818	5	9,316	3002x252x192	Полиэтилен
2	Труба водосточная 2 м			1,212	5	6,24	2001x252x192	
3	Труба водосточная 1 м			0,606	5	3,174	1000x252x192	
4	Желоб водосточный 3 м		Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши.	1,565	10	15,794	3002x140x160	Полиэтилен
5	Желоб водосточный 2 м		Длина – 3 м, 2 м; Диаметр – 120,7 мм.	1,043	10	10,55	2001x140x160	
6	Соединитель желобов		Последовательное соединение желобов в единую систему.	0,092	36	3,593	400x300x245	Гофрокартон
7	Угловой элемент 90°		Устанавливается как на внешних, так и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды.	0,178	11	2,259	400x300x285	Гофрокартон
8	Воронка		Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни.	0,202	12	2,705	400x300x245	Гофрокартон

9	Наконечник		Отвод воды из водосливной системы на землю.	0,108	22	2,662	400x300x 265	Гофро-картон
10	Колено 45°		Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°.	0,114	24	3,017	400x300x 255	Гофро-картон
11	Муфта соединительная		Соединение трубы с воронкой или двух труб.	0,056	90	5,341	400x300x 285	Гофро-картон
12	Заглушка желоба		Устанавливается на торце желоба для обеспечения герметичности системы.	0,044	99	4,657	400x300x 265	Гофро-картон
13	Хомут универсальный		Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания.	0,034	180	6,411	400x300x 310	Гофро-картон
14	Крепление регулируемое		Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм.	0,1	60	6,3	345x280x 190	Гофро-картон
15	Кронштейн желоба		Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления.	0,046	90	4,441	400x300x 285	Гофро-картон
16	Шпилька специальная с гайкой		Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм.	0,048	100	5,0	160x105x 110	Гофро-картон
17	Сетка защитная		Предотвращает попадание в водослив листья, хвои, мусора.	0,021	100	2,368	345x280x 190	Гофро-картон
18	Кронштейн желоба металлический		Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 300 мм.	0,3	40	12,4	355x280x 290	Гофро-картон